Eurovema

Creates mobility and ergonomics.

Rekonditioneringsanvisning KS-343

Ver 2020-06

Serienumer		Datum	Driftid

	Kontrollera	Ok	Justering /notering
1	Helhetsintryck		
2	Blikers fram och bak		
3	Bromsljus		
4	Belysning fram och bak		
5	Tuta/signal		
6	Handbroms		
7	Frikoppling		
8	Däck		
9	Körning fram och bakåt		
10	Bromstest		
11	Generll kontroll av chassi (ståldelar)		
12	Kablage och kontakter		
13	kåpor främre och bakre		
14	Testkörning när laddare är inkopplad		
15	Testkörning med frikoppling påslagen		
16	Kontrollera att skotern tar laddning		
17	Batteri kapacitet		
	Rengöring		
18	Skotern ska rengöras med fuktigtrasa, eftertorkas med typ semskinn. Plastdelar ska behandlas med bil vax. Skotern kan avtorkas med sprit för att undvika smittspridning.		
19	Använd aldrig högtryckstvätt eller vattenslang . Detta kan påverka att fukt kommer in i elektroninken.		
20	Använd endast rengöringsmedel från 7 till 12 pH		

För ytterligare service se service manual.

Rekonditionering utförd av:

Eurovema Mobility AB Baldersvägen 38 332 35 Gislaved tel 0734425900 mail info@eurovema.se